

### MÔ TẢ

**CLEVER PAH BANDI:** là bảng chống thấm gốc nhựa đàn hồi nhiệt dẻo làm vải địa gia cường polyester cho khe nối xây dựng và khe co giãn, kết nối tường và nền.

### ĐẶC TÍNH

- Dễ thi công.
- Chống thấm vĩnh viễn.
- Chịu tia cực tím.
- Kháng ozon, dầu và dầu diesel.

### LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

- Chống thấm vĩnh viễn khu vực sử dụng nước.
- Bể bơi.
- Bể nước.
- Ban công, lan can.
- Sân thượng.
- Khe nối trám keo thi công lạnh của tường chắn và tường tầng hầm.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu sắc	Ghi
Đóng gói	50 mét/hộp
Độ dày	0,55 mm
Độ cứng	70 (Shore A)
Độ cứng nổ	3 bar
Chịu áp lực nước	1,5 bar
Độ bền căng (chiều dọc)	30%
Độ bền căng (chiều ngang)	130%
Nhiệt độ ứng dụng	-50°C đến +90°C

MÃ SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC	AMBALAJ
CLEVER PAH BANDI	Cốt gia cường 12cm * băng 7cm	50 mét/hộp

### LƯU Ý

Do các điều kiện sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà sản xuất, thông tin trong tài liệu này không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, và quyết định cuối cùng về tính phù hợp của bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào cho việc sử dụng, cách thức sử dụng và liệu có bất kỳ sự vi phạm bằng sáng chế nào hay không là trách nhiệm của người sử dụng. Nhà sản xuất không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc sử dụng sản phẩm liên quan đến phạm vi bảo hiểm, hiệu suất hoặc thương tích. Đối với các ứng dụng trong điều kiện đặc biệt, cần phải tham vấn Clever Polymers để có những khuyến nghị chi tiết. Phiên bản mới của bảng dữ liệu kỹ thuật thay thế các thông tin kỹ thuật trước đây và do vậy nó không còn hiệu lực.

